

Grunddata

Dimensionsområde	PN	Temperaturområde	Material
G 3/8-G 1/2"	400	Max 300 °C	Rostfritt stål


Användningsområde

För avstängning och reglering av:

- ånga
- gaser
- vätskor

AMA-text

PSB.5 Kägelventiler och nålventiler



AT 1890


Kvalitetssäkring

AT 1890B tillverkas enligt SMS 1646.

Produkterna faller under AFS2016:1 Paragraf 8 och skall inte CE märkas.

Detaljförteckning

1	Ventilhus	Rostfritt stål	316
2	Spindel	Rostfritt stål	316
3	Gland	Rostfritt stål	316
4	Boxpackning	Rostfritt stål	316
5	Bussning	Rostfritt stål	316
6	Packboxmutter	PTFE	PTFE
7	Låsbygel	Rostfritt stål	316
8	Ratt	Rostfri pressad plåt	XX



Mått och vikt

AT 1890, AT 1891		
Ansl.	G 3/8	G 1/2
A	59	59
Bmax	83	83
C	58	58
Vikt (g)	375	345

AT 1892, AT 1894

Ansl.	G 3/8	G 1/2
A	54	61
Bmax	95	95
C	57	57
D	3,5	3,5
E	40	40
F	35	35
Vikt AT 1892	0,35	0,42
Vikt AT 1894	0,42	0,51

Mått i mm, vikt i kg.

Funktion och konstruktion

Försedd med låsbygel som hindrar packboxmuttern och spindeln från att lossna vid manövrering och vibrationer.

Ventilerna har invändig spindelgångning med stigande spindel och ratt.

Tekniska data

Ansl.	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
K _{vs} 1890-1894	0,30	0,42	0,48	0,54	1,2	1,45

Tillbehör och varianter

Utvändig gänga AT 1891

Svetsända AT 1895

Svetsmuff, stålörskoppling

Märkning

Fabrikat, DN, PN samt pil visande flödesriktning.

Beställningsnyckel

Exempel: AT 1890B10

Art. nr.	Anslutningsdimension	RSK-nr
AT 1890B, inv gga	10	-
	15	-