

Nålventil

svetsändar och låst packboxmutter

AT 1870B

Internet_Description

Internet_Variants

Dimensionsområde	PN	Temperaturområde	Material
DN 10-15	100	Max + 300 °C	Stål


För avstängning och reglering av:

- ånga
- gaser
- vätskor

AMA-text

PSB.5 Kägventiler och nålventiler

Nålventil AT 1870B, DN ... med svetsändar och låst packboxmutter. PN 100.



AT 1870B


Kvalitetssäkring

Intyg enligt SS-EN 10204, 2.1 (anges vid beställning).

Produkterna faller under AFS2016:1 Paragraf 8 och skall inte CE märkas.

Detaljförteckning


1	Ventilhus	stål	C 22.8
2	Spindel	rostfritt stål	SS 2343
3	Packboxmutter	rostfritt stål	SS 2343
4	Boxpackning	grafit	
5	Ratt	plåt, blå färg	
6	Gland	rostfritt stål	SS 2343



Mått och vikt

Ansl.	10	15
A	120	120
Bmax	95	95
C	18	22
D	56	56
Vikt	0,49	0,46

Mått i mm, vikt i kg.



Funktion och konstruktion

Ventilerna har invändig spindelgängning med stigande spindel och ratt.

Tekniska data

Ansl.	10	15
Kvs	0,46	0,60

Installation

Nålventil AT 1870 är försedd med svetsändar. Vid insvetsning ska ventilen vara stängd och kylas.

Nålventil

svetsändar och låst packboxmutter

AT 1870B

Märkning

Fabrikat, DN, PN.

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd.
Dokumentet får kopieras endast i sin helhet.

