

Declaration of conformity in accordance with EU Directive 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive)

RITAG
Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG
Sachsenring 30
D-27711 Osterholz-Scharmbeck

RITAG check valves of types

SR, HSR, HYPOS, ZRK, ZRL, ZRL-HG and ZRD
Nominal diameter: DN32 – DN2000, 1 ¼" – 80"
Nominal pressure: PN6 – PN400, Class 150 – Class 2500

Module category I, II and III, fluid group 1 and 2 (for exceptions see below!)

Applied conformity assessment procedures:
Module A2 and H (Full Quality Assurance)

Surveillance under the responsibility of

Lloyds Register Deutschland GmbH
Am Sandtorkai 41
20457 Hamburg

CE 0525

Applied harmonised norms and standards:

EN 12516, EN 1503, EN 10028, EN 10213, EN 10216, EN 10272, EN 10273, EN 12266,
EN 13445, ISO 5208, AD 2000-Regelwerk, EN ISO 3834 and others.

Additionally applied norms and standards:
ASME B16.34, API 594, API 598

Materials:

Ferritic, austenitic, duplex materials in cast and forged versions and non-ferrous metals

RITAG check valves for fluid group 2:

The following RITAG check valve types may be used exclusively for fluid group 2:

- SR 70.06
- SR 70.16

RITAG check valves nominal diameter DN25 and smaller:

The valves stated above correspond to the requirements of DGRL2014/68/EU in the same way,
but are not indicated with **CE** in accordance with article 4 paragraph 3.

Osterholz-Scharmbeck, 27.06.2016



E. Stüber
Technical Manager

**Försäkran om överensstämmelse i enlighet med
EU-direktiv 2014/68 / EU (Pressure Equipment Directive)**

RITAG

Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG
sachsenring 30
D-27711 Osterholz-Scharmbeck

RITAG backventiler av typerna

SR, HSR, HYPOS, ZRK, ZRL, ZRL-HG och ZRD

Nominell diameter: DN32 - DN2000, 1 ¼" - 80"

Nominellt tryck: PN6 - PN400, klass 150 - klass 2500

Modul kategori I, II och III, Fluid grupp 1 och 2 (undantag se nedan!)

Tillämpade modulbilagor:

Modul A2 och H (fullständig kvalitetssäkring)

Övervakat under överinseende av

Lloyds Register Deutschland GmbH  0525
Am Sandtorkai 41
20457 Hamburg

Tillämpade harmoniserade normer och standarder:

EN 12516, EN 1503, EN 10028, EN 10213, EN 10216, EN 10272, EN 10273, EN 12266,
EN 13445, ISO 5208, AD 2000-Regelverk, EN ISO 3834 och andra.

Dessutom tillämpas normer och standarder:

ASME B16.34, API 594, API 598

Material:


Ferritiska, austenitiska, duplexmaterial i gjutna och smidda versioner och icke-järnmetaller

RITAG backventiler för fluid grupp 2:

Följande typer RITAG backventil kan användas uteslutande för fluid grupp 2:

- SR 70.06
- SR 70.16

RITAG backventiler nominell DN25 diameter och mindre:

Ventilerna som anges ovan motsvarar kraven i DGRL2014 / 68 / EU på samma sätt,
men omfattas inte av  i enlighet med artikel 4 paragraf 3.

Osterholz-Scharmbeck, 2016/06/27

E. Stüber

Teknisk chef

Korsreferenslista

<u>Armatecs beteckning</u>	<u>RITAGs beteckning</u>
AT 1170	SR 12.16
AT 1171	SR 70.16
AT 1172	SR 22.40
AT 1174	SR 20.40
AT 1176	SR 30.40
AT 2662	ZRK 4
AT 2672	ZRK 1
AT 2674	ZRK 1
AT 2682	ZRK 2
AT 2692	ZRK 3
AT 2650	ZRD G-4
AT 2652	ZRD 1
AT 2654	ZRD 2
AT 2656	ZRD 3