

Neula- ja painemittariventtiilit

AT 1890A, AT 1891A, AT
1892A, AT 1894A

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| Nimelliskoko G 1/8-G 1 | PN 400 | Lämpötila-alue Max 300 °C | Materiaali Haponkestävä teräs |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|

Käyttökohteet

Sulku- ja säätöventtiilinä

- höyrylle
- kaasuille
- nesteille



AT
18
90

Laadunvarmistus

AT 1892 valmistetaan SMS 1646 mukaan.

AT 1894 valmistetaan SMS 1647 mukaan.



AT
18
90

Todistukset:

Tarittaessa materiaalitodistus EN 10204, 3.1 (ilmoitettava tilattaessa).


Osaluettelo

| | | | |
|---|------------------|--------------------|------------|
| 1 | Runko | haponkestävä teräs | 1.4404 |
| 2 | Kara | haponkestävä teräs | SS 2343 |
| 3 | Karamutteri | haponkestävä teräs | SS 2343 |
| 4 | Kiristysholkki | haponkestävä teräs | SS 2343 |
| 5 | Poksitiiviste | grafiitti | |
| 6 | Lukitsin | haponkestävä teräs | SS 2343 |
| 7 | Käsipyörä | pelti | |
| 8 | Kiinnityskappale | haponkestävä teräs | X12CrMoS17 |



Mitat ja painot

| AT 1890, AT 1891 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Nimelliskoko | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 | G 1 |
| A | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Bmax | 95 | 95 | 95 | 95 | 130 | 140 |
| C | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| D | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 10 | 12 |
| Paino | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,40 | 0,95 | 1 |



| AT 1892, AT 1894 | | |
|------------------|-------|-------|
| Liitäntä | G 3/8 | G 1/2 |
| A | 54 | 61 |
| Bmax | 95 | 95 |
| C | 57 | 57 |
| D | 3,5 | 3,5 |
| E | 40 | 40 |
| F | 35 | 35 |
| Paino AT 1892 | 0,35 | 0,42 |
| Paino AT 1894 | 0,42 | 0,51 |

Mitat mm, painot kg.

Toiminta ja rakenne

Varustettu poksimutterin lukituslevyllä, joka estää poksien löystymisen tärinästä tai venttiilin käytöstä johtuen.

Venttiileissä on pesänsisäinen karakierre ja nouseva kara.

Tekniset tiedot

| Liitântä | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 | G 1 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| K _{vs} 1890-1894 | 0,34 | 0,34 | 0,346 | 0,60 | 1,6 | 2,1 |

Lisävarusteet ja vaihtoehdot

Ulkokierre AT 1891

Hitsausliitännät AT 1895

Hitsausmuhvit, putkiliittimet

Merkinnät

Valmistaja, DN, PN ja virtaussuuntaa osoittava nuoli.

Tilaukoodi

| Esim: AT 1890-10 | |
|--------------------------|--------------|
| AT-numero | Liitântäkoko |
| AT 1890, sisäkierre | 6 |
| | 8 |
| | 10 |
| | 15 |
| | 20 |
| AT 1892, sisä/ulkokierre | 25 |
| | 10 |
| AT 1894, sisä/ulkokierre | 15 |
| | 10 |
| | 15 |