

Dimensionsområde G 3/4-G1 DN20-25	PN 3,5	Temperaturområde 0-100 °C	Material Metall
---	------------------	-------------------------------------	---------------------------

Användningsområde

Komplett enhet för avsäkring av tryck, avluftning och tryckmätning i ett värme- och kylsystem. Används ihop med expansionskärl AT 8323 och AT 8363 med vol. 6 till 80 liter.


AMA-text

PSA.1 *Ventilrör

Ventilsats AT 837..... med öppningstryck bar komplett levererad.


Detaljförteckning

1	Samlingsrör av metall AT 8311
2	Säkerhetsventil AT 8310, se sep. produktblad
3	Manuell avluftningsventil AT 8040
4	Manometer AT 8307, gradering 0-4 bar
5	Avstängningsventil med avtappning AT 3634
6	Aducerad vinkel
7	Skarvrör i stål (ingår ej)



Mått och vikt

	8371 G3/4	8371 G1	8373 G3/4
A	105	120	260
B	120	180	120
C	30	40	60
Vikt	0,9	1,4	1,8



Installation

Resp. ventilsats levereras komplett i uppmärkt kartong som lösa komponenter. För bästa funktion ansluts ventilsatsen till expansionskärlet med dess anslutning nedåt.

Underhåll och reservdelar

För säker drift och funktion bör säkerhetsventilen funktionsprovas minst en gång per år.

Märkning

Uppgifter om artikelnr, DN, öppningstryck och leverantör finns angivet på produkten.

Beställningsnyckel

Exempel: AT 8371-1,5-20

Ansl.	Öppningstryck	AT-nr	RSK nr
G3/4	1,5 bar	8371-1,5-20	553 47 61
G3/4	2,0 bar	8371-2,0-20	553 47 62
G3/4	2,5 bar	8371-2,5-20	553 47 63
G3/4	3,0 bar	8371-3,0-20	553 47 64
G3/4	3,5 bar	8371-3,5-20	553 47 65
G1	1,5 bar	8371-1,5-25	553 47 71
G1	2,0 bar	8371-2,0-25	553 47 72
G1	2,5 bar	8371-2,5-25	553 47 73
G1	3,0 bar	8371-3,0-25	553 47 74
G1	3,5 bar	8371-3,5-25	553 47 75
G3/4	1,5 bar	8373-1,5-20	553 47 76
G3/4	2,0 bar	8373-2,0-20	553 47 77
G3/4	2,5 bar	8373-2,5-20	553 47 78
G3/4	3,0 bar	8373-3,0-20	553 47 79
G3/4	3,5 bar	8373-3,5-20	553 47 80